




Modelo			AM18-DC
Suministro eléctrico		Ph-V-Hz	1, 220-240V~, 50Hz
Enfriamiento	Capacidad	Btu/h	18000
Calentamiento	Capacidad	Btu/h	19000
Pdesign Frío		W	5,3
SEER		W/W	6,5
Pdesign Calor		kW	4,2
SCOP		W	4,2
T _{viv} ((Temp. Exterior máxima a la que trabajar al 100% en bomba de calor)		°C	-7
T _{ol} (Temp. Exterior máxima a la que puede trabajar en bomba de calor)		°C	-15
Flujo de aire unidad interior (A/M/B)		m ³ /h	610/460/360
Presión del nivel del sonido de la unidad interior (A/M/B)		dB(A)	36/29/23
Potencia del nivel del sonido de la unidad interior		dB(A)	55
Unidad interior	Medidas(Ancho x Alto x Profundo)	mm	940x205x275
	Embalaje(Ancho x Alto x Profundo)	mm	1015x265x350
	Peso neto/bruto	Kg	9/12,2
Nivel de ruido unidad exterior		dB(A)	63
Unidad exterior	Medidas(Ancho x Profundo x Alto)	mm	800x333x554
	Embalaje(Ancho x Profundo x Alto)	mm	920x390x615
	Peso neto/bruto	Kg	37,8/40,5
Refrigerante R410A		g	1480
Presión óptima		MPa	4,2/1,5
Tuberías	Parte de líquido/ parte de gas	mm	¼ , ½
Temperatura de funcionamiento	Unidad Interior (Calor/Frío)	°C	17 ~ 32/ 0~30
	Unidad Exterior (Calor/Frío)	°C	(-15~50)/(-15~30)



Clase Energética A



DC Inverter



Refrigerante
Ecológico R410a



Función Turbo



Modo Dormir



Ventilador
2 velocidades